屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEB9529
光源	LED2700_70_525 x1　　525.0 lm
管理番号	K0160147(2)DB1
BZ分類	BZ3/2.3/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.18Hm	1.18Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	63	52	46	41	62	52	45	41	60	51	45	41	58	50	44	40	39
0.8	74	64	58	53	73	64	57	53	70	62	57	52	68	61	56	52	50
1.0	81	72	66	61	79	71	65	61	77	70	65	61	75	69	64	60	58
1.25	86	79	73	69	85	78	73	68	82	76	72	68	80	75	71	68	66
1.5	90	83	78	74	89	82	78	74	86	81	77	73	84	79	76	72	70
2.0	95	89	85	81	93	88	84	81	91	87	83	80	88	85	82	79	77
2.5	98	93	89	86	96	92	89	86	94	90	87	85	91	88	86	84	81
3.0	99	96	92	89	98	95	91	89	96	93	90	88	93	91	89	87	84
4.0	102	99	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	92	90	88
5.0	103	101	98	96	102	100	97	96	99	97	96	94	97	96	94	93	90
7.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	98	97	99	98	96	95	93
10.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95





474.8
473.0

パナソニック株式会社