屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEW4054
光源	LED5000_70_382 x1　　382.0 lm
管理番号	K0160244(0)DR1
BZ分類	BZ9

器具効率		100 %
上方光束		50 %
下方光束		50 %
保守率	良	0.63
	中	0.6
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.88Hm	1.63Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）ZCM																
0.6		44	32	24	18	40	29	22	17	33	24	18	14	26	19	14	11	6
0.8		52	40	32	25	48	37	29	23	39	30	24	20	31	25	20	16	9
1.0		58	46	38	31	53	43	35	29	44	35	29	24	35	28	24	20	12
1.25		64	53	44	38	58	48	41	35	48	40	34	29	38	32	28	24	15
1.5		68	57	49	43	62	53	46	40	51	44	38	33	41	36	31	27	17
2.0		74	64	57	51	67	59	53	47	56	50	44	40	45	40	36	33	21
2.5		77	69	62	56	71	64	58	52	59	53	49	44	48	44	40	37	24
3.0		80	73	66	61	74	67	61	57	61	56	52	48	50	46	43	40	27
4.0		83	77	72	67	77	72	67	62	65	60	57	53	53	50	47	44	30
5.0		86	81	76	72	79	75	70	66	67	63	60	57	55	52	50	47	33
7.0		89	84	81	77	82	78	75	72	69	67	64	61	57	55	53	51	36
10.0		91	88	85	82	84	81	79	76	72	69	67	65	60	58	56	55	39





159.7
51.8

パナソニック株式会社