屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEW4058
光源	LED5000_70_412 x1　　412.0 lm
管理番号	K0160261(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
良	0.63	
中	0.6	
否	0.56	
下方投影面積	cm^2	
等価発光面積	cm^2	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	43	30	21	16	39	27	20	14	31	22	16	11	25	17	12	9	3
0.8	51	38	29	23	46	34	26	21	37	28	22	17	29	22	17	13	6
1.0	57	44	35	28	51	40	32	26	42	33	26	21	33	26	21	17	9
1.25	62	50	41	34	56	46	38	32	46	38	31	26	36	30	25	21	11
1.5	66	55	46	40	60	50	43	36	49	41	35	30	39	33	28	24	14
2.0	72	62	54	48	66	57	50	44	54	47	41	37	43	38	33	29	18
2.5	76	67	60	54	69	62	55	49	57	51	46	41	46	41	37	34	21
3.0	79	71	64	58	72	65	59	54	60	54	49	45	48	44	40	37	24
4.0	82	76	70	65	76	70	65	60	63	59	54	51	51	48	44	41	27
5.0	85	79	74	69	78	73	68	64	65	61	58	54	53	50	47	45	30
7.0	88	83	79	75	81	77	73	70	68	65	62	59	56	54	51	49	34
10.0	90	87	83	80	83	80	77	75	71	68	66	64	59	57	55	53	37





176.2
9.2

パナソニック株式会社