屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK41715J＋NNL4300EX
光源	LED5000_85_3100 x1　　3100.0 lm
管理番号	K0137984（＊）DB1
BZ分類	BZ5/4.5/BZ4/6.0/BZ5/8.5/BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.81	0.6	57	45	37	31	55	44	36	31	53	43	36	31	51	42	36	31	29
	中 0.77	0.8	67	55	48	42	65	55	47	42	63	53	46	41	60	52	46	41	39
	否 0.68	1.0	74	63	55	49	72	62	55	49	69	60	54	49	66	59	53	49	46
下方投影面積	cm^2	1.25	80	70	63	57	78	69	62	57	75	67	61	56	72	66	60	56	54
		1.5	84	75	68	63	82	74	68	63	79	72	67	62	76	70	65	61	59
等価発光面積	cm^2	2.0	90	82	76	71	88	81	76	71	85	79	74	70	82	77	73	69	67
		2.5	93	87	82	77	91	86	81	77	88	84	79	76	86	82	78	75	72
		3.0	96	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	82	79	76
		4.0	99	94	91	87	97	93	90	87	94	91	88	85	92	89	86	84	81
		5.0	101	97	94	91	99	96	93	90	96	94	91	89	94	91	89	87	85
		7.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	93	96	95	93	91	89
		10.0	104	103	101	99	103	101	100	98	100	99	98	96	98	97	96	95	92

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.95 m	2.16 m
2	2.58	2.72
2.5	3.21	3.3
3	3.83	3.9





344.7
344.7

パナソニック株式会社