屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK42742+NNL4601NN
光源	LED5000_85_6370 x1　　6370.0 lm
管理番号	K0129806(2)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	2 %
下方光束	98 %

保守率	
良	0.83
中	0.81
否	0.77

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.02 m	2.2 m
2	2.67	2.79
2.5	3.32	3.39
3	3.97	4.01

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	55	42	34	29	53	42	34	29	51	40	33	28	48	39	33	28	26
0.8	65	53	44	39	63	52	44	38	60	50	43	38	57	49	42	38	35
1.0	71	60	52	46	69	59	51	46	66	57	50	45	63	55	49	45	42
1.25	77	67	59	53	75	66	58	53	72	64	57	52	69	62	56	51	49
1.5	81	72	65	59	79	71	64	58	76	68	62	57	73	66	61	57	54
2.0	87	79	72	67	85	78	72	66	82	75	70	65	78	73	68	64	62
2.5	91	84	78	73	89	82	77	72	85	80	75	71	82	77	73	70	67
3.0	93	87	82	77	91	86	81	76	88	83	79	75	85	81	77	74	71
4.0	97	92	87	83	95	90	86	82	91	88	84	81	88	85	82	79	76
5.0	99	94	91	87	97	93	90	86	94	90	87	85	91	88	85	83	80
7.0	101	98	95	92	99	96	94	91	96	94	91	89	93	91	89	87	84
10.0	103	101	98	96	101	99	97	95	98	96	95	93	95	94	92	91	88

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニック株式会社