屋内照明器具特性

品番（品名）	NNCF22615(JYOUJI_WALL)
光源	LED5000_85_1600 x1　　1600.0 lm
管理番号	K0185577(1)DR1
BZ分類	BZ10/0.7/BZ9

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.83	0.6	44	31	23	17	40	28	21	16	32	23	17	13	26	18	14	10	5
	中 0.81	0.8	52	39	30	24	47	36	28	22	38	29	23	18	30	24	18	15	8
	否 0.77	1.0	58	45	37	30	52	42	34	28	43	34	28	23	34	27	22	18	10
下方投影面積	cm^2	1.25	63	52	43	36	58	47	40	33	47	39	33	28	37	31	26	22	13
		1.5	67	57	48	42	61	52	44	38	50	43	37	32	40	35	30	26	16
等価発光面積	cm^2	2.0	73	64	56	50	67	58	52	46	55	49	43	39	44	39	35	31	20
		2.5	77	68	61	55	70	63	57	51	58	53	48	43	47	43	39	36	23
		3.0	79	72	66	60	73	66	61	56	61	56	51	47	49	45	42	39	26
		4.0	83	77	71	66	77	71	66	62	64	60	56	52	52	49	46	43	29
		5.0	85	80	75	71	79	74	70	66	66	63	59	56	55	52	49	46	32
		7.0	88	84	80	76	82	78	74	71	69	66	63	61	57	55	53	50	35
		10.0	91	87	84	81	84	81	78	76	71	69	67	65	59	57	56	54	38

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	0 m	1.95 m
2	0	2.57
2.5	0	3.19
3	0	3.82





294.0
32.3

パナソニック株式会社