屋内照明器具特性

品番（品名）	NNCF23115(JYOUJI_WALL)
光源	LED5000_85_1600 x1　　1600.0 lm
管理番号	K0185577(1)DR1
BZ分類	BZ10/0.7/BZ9

器具効率		100 %
上方光束		50 %
下方光束		50 %
保守率	良	0.83
	中	0.81
	否	0.77
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	0 m	1.95 m
2	0	2.57
2.5	0	3.19
3	0	3.82

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		44	31	23	17	40	28	21	16	32	23	17	13	26	18	14	10	5
0.8		52	39	30	24	47	36	28	22	38	29	23	18	30	24	18	15	8
1.0		58	45	37	30	52	42	34	28	43	34	28	23	34	27	22	18	10
1.25		63	52	43	36	58	47	40	33	47	39	33	28	37	31	26	22	13
1.5		67	57	48	42	61	52	44	38	50	43	37	32	40	35	30	26	16
2.0		73	64	56	50	67	58	52	46	55	49	43	39	44	39	35	31	20
2.5		77	68	61	55	70	63	57	51	58	53	48	43	47	43	39	36	23
3.0		79	72	66	60	73	66	61	56	61	56	51	47	49	45	42	39	26
4.0		83	77	71	66	77	71	66	62	64	60	56	52	52	49	46	43	29
5.0		85	80	75	71	79	74	70	66	66	63	59	56	55	52	49	46	32
7.0		88	84	80	76	82	78	74	71	69	66	63	61	57	55	53	50	35
10.0		91	87	84	81	84	81	78	76	71	69	67	65	59	57	56	54	38





294.0
32.3

パナソニック株式会社