# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | NNN11230 |
| 光源 | LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2 x1　　440.0 lm |
| 管理番号 | K0159058(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ6/0.7/BZ5/1.8/BZ6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 85 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 43 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 42 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.69 | 0.6 | 41 | 31 | 25 | 21 | 38 | 29 | 23 | 19 | 32 | 25 | 20 | 17 | 26 | 21 | 17 | 14 | 10 |
| | 中 0.67 | 0.8 | 48 | 39 | 33 | 28 | 45 | 36 | 30 | 26 | 37 | 31 | 26 | 23 | 31 | 26 | 22 | 20 | 14 |
| | 否 0.63 | 1.0 | 54 | 45 | 38 | 33 | 49 | 41 | 36 | 31 | 41 | 35 | 31 | 27 | 34 | 30 | 26 | 23 | 17 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 58 | 50 | 44 | 39 | 54 | 46 | 41 | 37 | 45 | 40 | 35 | 32 | 37 | 33 | 30 | 27 | 20 |
| | | 1.5 | 61 | 54 | 48 | 43 | 57 | 50 | 45 | 41 | 48 | 43 | 39 | 35 | 39 | 36 | 33 | 30 | 22 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 66 | 59 | 54 | 50 | 61 | 55 | 51 | 47 | 51 | 47 | 44 | 40 | 43 | 39 | 37 | 34 | 25 |
| | | 2.5 | 69 | 63 | 58 | 54 | 64 | 59 | 54 | 51 | 54 | 50 | 47 | 44 | 45 | 42 | 39 | 37 | 27 |
| | | 3.0 | 71 | 66 | 62 | 58 | 65 | 61 | 57 | 54 | 55 | 52 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 29 |
| | | 4.0 | 73 | 69 | 66 | 63 | 68 | 64 | 61 | 58 | 58 | 55 | 53 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 31 |
| | | 5.0 | 75 | 72 | 68 | 66 | 69 | 67 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 49 | 48 | 46 | 45 | 32 |
| | | 7.0 | 77 | 74 | 72 | 70 | 71 | 69 | 67 | 65 | 61 | 59 | 58 | 56 | 51 | 50 | 48 | 47 | 34 |
| | | 10.0 | 78 | 76 | 75 | 73 | 73 | 71 | 70 | 68 | 62 | 61 | 60 | 59 | 52 | 51 | 50 | 49 | 36 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 1.52H m | 1.64H m |
| | | |
| | | |
| | | |







137.3
82.1

パナソニック株式会社