屋内照明器具特性

品番（品名）	NNF41872
光源	LDL40S.N/29/38(3800B) x1　　3800.0 lm
管理番号	K0132948(0)DR1
BZ分類	BZ5/8.5/BZ6

器具効率	70 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	69 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	1 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.86		0.6	30	23	18	15	26	20	16	13	17	14	11	9	10	8	7	6	0
	中 0.81		0.8	35	28	24	20	30	25	21	18	21	17	14	13	12	10	9	8	0
	否 0.76		1.0	39	33	28	25	34	28	24	21	23	20	17	15	13	12	10	9	0
下方投影面積	cm^2		1.25	43	37	32	29	37	32	28	25	25	22	20	18	15	13	12	11	0
			1.5	45	40	36	32	39	34	31	28	27	24	22	20	16	14	13	12	0
等価発光面積	cm^2		2.0	49	44	41	37	42	38	35	33	29	27	25	23	17	16	15	14	0
			2.5	51	47	44	41	44	41	38	36	30	28	27	25	18	17	16	15	0
			3.0	52	49	46	44	45	42	40	38	31	30	28	27	18	18	17	16	0
			4.0	54	52	49	47	47	45	43	41	33	31	30	29	19	19	18	17	0
			5.0	55	53	51	49	48	46	44	43	33	32	31	30	20	19	19	18	1
			7.0	57	55	54	52	49	48	47	45	34	34	33	32	20	20	19	19	1
			10.0	58	57	56	54	50	49	48	47	35	34	34	33	21	20	20	20	1

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.08 m	2.15 m
2	2.72	2.67
2.5	3.37	3.28
3	4	3.94

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



254.5
3.2

パナソニック株式会社