屋内照明器具特性

品番（品名）	NNLK41517+NNL4506HNP
光源	LED5000_85_4790 x1　　4790.0 lm
管理番号	K0135565(0)DB1
BZ分類	BZ4

器具効率	100 %		
上方光束	1 %		
下方光束	99 %		
保守率	良	0.81	
	中	0.77	
	否	0.68	
下方投影面積		cm^2	
等価発光面積		cm^2	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.47 m	2.11 m
2	1.95	2.67
2.5	2.43	3.24
3	2.91	3.83

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		60	48	41	36	59	48	41	36	56	47	40	36	54	46	40	36	34
0.8		70	59	52	46	68	58	51	46	66	57	51	46	63	56	50	46	44
1.0		76	66	59	54	74	65	59	53	72	64	58	53	69	62	57	53	51
1.25		82	73	66	61	80	72	66	61	77	70	65	60	75	69	64	60	58
1.5		85	77	71	66	84	76	71	66	81	75	70	65	78	73	68	65	62
2.0		91	84	79	74	89	83	78	74	86	81	77	73	84	79	75	72	70
2.5		94	88	83	79	92	87	83	79	90	85	81	78	87	83	80	77	75
3.0		96	91	87	83	95	90	86	83	92	88	85	82	89	86	83	81	78
4.0		99	95	92	89	98	94	91	88	95	92	89	87	92	90	88	85	83
5.0		101	98	95	92	99	96	94	91	97	94	92	90	94	92	90	88	86
7.0		103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	94	96	95	93	92	89
10.0		104	103	101	99	103	101	100	99	100	99	98	97	98	97	96	95	92





450.8
450.8

パナソニック株式会社