# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | NNLK42764J＋NNL4500ENT＋NN |
| 光源 | LED5000_85_3670 x1　　3670.0 lm |
| 管理番号 | K0144568（2）DB1 |
| BZ分類 | BZ3/0.9/BZ2 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 96 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 96 % |
| 保守率 | 良 0.81 / 中 0.77 / 否 0.68 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 2.36 m | 2.06 m |
| 2 | 3.11 | 2.59 |
| 2.5 | 3.87 | 3.13 |
| 3 | 4.61 | 3.69 |

| 反射率 | 天井 | 80% | | | | 70% | | | | 50% | | | | 30% | | | | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0% |
| | 床 | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 0% |
| 室指数 | | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | | 60 | 50 | 43 | 38 | 59 | 49 | 43 | 38 | 57 | 48 | 42 | 38 | 55 | 47 | 42 | 38 | 36 |
| 0.8 | | 71 | 62 | 56 | 52 | 70 | 62 | 56 | 51 | 68 | 60 | 55 | 51 | 66 | 59 | 55 | 51 | 49 |
| 1.0 | | 78 | 70 | 64 | 60 | 77 | 69 | 64 | 60 | 75 | 68 | 63 | 60 | 72 | 67 | 63 | 59 | 58 |
| 1.25 | | 83 | 76 | 71 | 67 | 82 | 76 | 71 | 67 | 80 | 74 | 70 | 67 | 78 | 73 | 69 | 66 | 64 |
| 1.5 | | 87 | 81 | 76 | 72 | 86 | 80 | 75 | 72 | 83 | 78 | 74 | 71 | 81 | 77 | 73 | 71 | 69 |
| 2.0 | | 91 | 86 | 82 | 79 | 90 | 85 | 82 | 78 | 88 | 84 | 80 | 78 | 85 | 82 | 79 | 77 | 75 |
| 2.5 | | 94 | 90 | 86 | 83 | 92 | 89 | 85 | 83 | 90 | 87 | 84 | 82 | 88 | 85 | 83 | 81 | 79 |
| 3.0 | | 95 | 92 | 89 | 86 | 94 | 91 | 88 | 86 | 92 | 89 | 87 | 85 | 90 | 87 | 85 | 84 | 81 |
| 4.0 | | 98 | 95 | 92 | 90 | 96 | 94 | 92 | 90 | 94 | 92 | 90 | 88 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 |
| 5.0 | | 99 | 97 | 95 | 93 | 98 | 96 | 94 | 92 | 95 | 94 | 92 | 91 | 93 | 92 | 90 | 89 | 87 |
| 7.0 | | 100 | 99 | 97 | 96 | 99 | 97 | 96 | 95 | 97 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 92 | 89 |
| 10.0 | | 101 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 94 | 91 |







424.3
424.3

パナソニック株式会社