屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN11240
光源	LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0159059(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5/1.8/BZ6

器具効率	84 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	42 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	42 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.69	0.6		41	31	25	20	37	29	23	19	31	25	20	17	26	21	17	14	10
	中 0.67	0.8		48	39	32	28	44	36	30	26	37	31	26	23	31	26	22	19	14
	否 0.63	1.0		53	44	38	33	49	41	35	31	41	35	30	27	34	29	26	23	17
下方投影面積	cm^2	1.25		57	49	43	38	53	46	40	36	44	39	35	31	37	33	29	27	19
		1.5		61	53	47	43	56	49	44	40	47	42	38	35	39	35	32	30	21
等価発光面積	cm^2	2.0		65	59	53	49	60	54	50	46	51	46	43	40	42	39	36	34	24
		2.5		68	62	58	54	63	58	54	50	53	49	46	43	44	41	39	37	27
		3.0		70	65	61	57	65	60	57	53	55	51	49	46	46	43	41	39	28
		4.0		72	68	65	62	67	64	60	58	57	54	52	50	48	46	44	42	31
		5.0		74	71	68	65	69	66	63	60	58	56	54	52	49	47	46	44	32
		7.0		76	73	71	69	70	68	66	64	60	58	57	55	50	49	48	47	34
		10.0		77	75	74	72	72	70	69	67	62	60	59	58	52	51	50	49	36

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.58Hm	1.59Hm





133.5
84.0

パナソニック株式会社