屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN11320K
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x3　　440.0 lm
管理番号	K0172936(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	68 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	29 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	39 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		室指数	照明率（X0.01）																ZCM
良	0.63	0.6	33	25	19	16	30	23	18	15	26	20	16	13	22	17	14	12	8
中	0.6	0.8	39	31	25	21	36	29	24	20	31	25	21	18	26	21	18	16	12
否	0.56	1.0	43	35	30	26	40	33	28	24	34	29	25	22	29	24	21	19	14
		1.25	46	39	34	30	43	37	32	28	37	32	28	25	31	27	24	22	17
下方投影面積	cm²	1.5	49	43	38	34	46	40	35	32	39	35	31	28	33	30	27	24	18
等価発光面積	cm²	2.0	53	47	43	39	49	44	40	37	42	38	35	32	36	33	30	28	21
		2.5	55	50	46	43	51	47	43	40	44	41	38	35	38	35	33	31	23
		3.0	57	53	49	46	53	49	46	43	46	43	40	38	39	37	35	33	25
		4.0	59	56	52	50	55	52	49	47	48	45	43	41	41	39	37	36	27
		5.0	60	57	55	52	57	54	51	49	49	47	45	43	42	41	39	38	29
		7.0	62	60	58	56	58	56	54	52	51	49	48	46	44	42	41	40	31
		10.0	63	62	60	58	60	58	57	55	52	51	50	49	45	44	43	42	33

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.99 m	1.99 m
2	2.65	2.66
2.5	3.32	3.32
3	3.98	3.98





99.3
97.8

パナソニック株式会社