屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN12610
光源	LDT6L-G/S/T6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0163081(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	60 %
上方光束	36 %
下方光束	24 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.56Hm	1.17Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		28	21	16	13	25	19	15	12	20	16	12	10	16	12	10	8	5
0.8		33	26	21	18	30	24	20	17	24	20	16	14	19	15	13	11	7
1.0		36	30	25	22	33	27	23	20	27	22	19	17	21	18	15	14	8
1.25		40	34	29	26	36	31	27	24	29	25	22	20	23	20	18	16	10
1.5		42	36	32	29	38	33	30	27	31	27	25	22	24	22	20	18	11
2.0		45	40	37	34	41	37	34	31	33	30	28	26	26	24	22	21	13
2.5		47	43	40	37	43	39	36	34	35	32	30	28	28	26	24	23	14
3.0		49	45	42	39	44	41	39	36	36	34	32	30	29	27	26	24	15
4.0		51	48	45	43	46	44	41	39	38	36	34	33	30	29	28	26	17
5.0		52	49	47	45	47	45	43	41	39	37	36	35	31	30	29	28	18
7.0		53	51	49	48	49	47	46	44	40	39	38	37	32	31	30	30	19
10.0		54	53	51	50	50	49	47	46	41	40	39	39	33	32	32	31	20





116.1
56.9