屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN16313K+NNN89991
光源	LED3000_80_3480 x1　　3480.0 lm
管理番号	K0150639(0)DB1
BZ分類	BZ1/1.1/BZ2/2.8/BZ3/6.0/BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	20 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	80 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
	良	0.76
	中	0.72
	否	0.64
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.99Hm	0.98Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM															
0.6	70	62	57	53	68	61	56	52	64	58	54	51	61	56	53	50	47
0.8	76	68	63	59	74	67	62	58	70	64	60	57	66	61	58	55	52
1.0	81	73	68	64	78	71	67	63	73	68	64	61	69	65	61	59	55
1.25	84	77	72	68	82	75	71	67	76	72	68	65	72	68	65	62	58
1.5	87	81	76	72	84	78	74	70	79	74	71	68	74	70	67	65	60
2.0	90	85	81	77	87	83	79	75	82	78	75	72	76	73	71	69	63
2.5	93	88	84	81	90	85	82	79	84	80	78	75	78	76	73	71	65
3.0	94	90	87	83	91	87	84	81	85	82	80	77	80	77	75	73	67
4.0	96	93	90	87	93	90	87	85	87	85	82	80	81	79	78	76	69
5.0	98	95	92	90	94	92	90	87	88	86	84	83	82	81	79	78	71
7.0	99	97	95	93	96	94	92	90	90	88	87	85	84	83	81	80	73
10.0	100	99	97	96	97	96	94	93	91	90	89	87	85	84	83	82	74

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



パナソニック株式会社