屋外照明器具特性

品番（品名）	NNY22230
光源	NNY22230 x1　　328.0 lm
管理番号	K0113401（2）DD1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	73.7 %	直下光度	0.4 cd/1000lm
上方光束 下方光束	14.2% 59.4%	最大光度	236.0 cd/1000lm

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	0	1	4	7	33	86	167	196	188	169	148	128	100	69	50	42	33	29
90°	0	0	1	3	6	31	79	153	199	181	163	144	119	91	65	47	40	33	29
180°	0	0	1	3	6	24	68	140	188	181	162	143	123	95	70	51	44	33	29
270°	0	0	1	3	7	25	82	154	193	192	174	153	128	100	73	51	43	33	29
Imaxを含む鉛直面	0	0	1	4	7	23	119	151	186	236	208	174	129	91	73	58	47	34	29



パナソニック株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	NNY22230	光源	NNY22230 x1
管理番号	K0113401 (2)DD 1		

H: 取付高さ(MOUNTING HIGHT)



パナソニック株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	NNY22230	光源	NNY22230 x1
管理番号	K0113401(2)DD 1		



最大光度Imax 236.0 cd

直下光度Io 0.4 cd

パナソニック株式会社

等照度曲線

品番（品名）	NNY22230	全光束	328 lm
		保守率	1.00
光源	NNY22230 ×1	取付高さ	0.9 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0113401（2）DD1	最大照度	36.8 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.810	0.202	0.090	0.050	0.032	0.022	0.016	0.012	0.010	0.008

パナソニック株式会社