屋外照明器具特性

品番（品名）	NNY27872_0DEG
光源	LED5000_80_4000 x1　　4000.0 lm
管理番号	K0143273(*)DB1
JISC8131-1999による配光形式	CUT-OFF

器具効率	100.0 %	直下光度	225.1 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	1079.3 cd/1000lm
下方光束	100.0%		



鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	225	268	309	378	536	898	915	460	138	71	63	54	41	28	20	0	0	0	0
90°	225	230	228	237	257	266	273	278	281	279	275	259	255	232	177	82	10	0	0
180°	225	192	138	105	90	76	68	63	58	58	71	66	57	44	29	0	0	0	0
270°	225	230	228	237	257	266	273	278	281	279	275	259	255	232	177	82	10	0	0
Imaxを含む鉛直面	225	251	268	307	354	413	506	673	936	1079	892	523	230	96	52	22	0	0	0



パナソニック株式会社

道路・トンネル照明率曲線

品番（品名）	NNY27872_0DEG	光源	LED5000_80_4000 x1
管理番号	K0143273 (*)DB 1		



照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.080	0.117
0.4H	0.124	0.297
0.6H	0.145	0.594
0.8H	0.158	0.731
1.0H	0.168	0.763
1.2H	0.177	0.778
1.4H	0.183	0.786
1.6H	0.188	0.791
1.8H	0.192	0.795
2.0H	0.194	0.797
2.2H	0.196	0.799
2.4H	0.198	0.801
2.6H	0.199	0.802
2.8H	0.200	0.803
3.0H	0.201	0.803
3.2H	0.201	0.803
3.4H	0.201	0.804
3.6H	0.202	0.804

歩道側 ⇄ 車道側

パナソニック株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	NNY27872_0DEG	光源	LED5000_80_4000 x1
管理番号	K0143273(*)DB 1		





直下光度Io 225.1 cd

パナソニック株式会社