


# 投光照明器具特性

|        |                    |           |
|--------|--------------------|-----------|
| 品名(品番) | NTS01502B(32DEG)   |           |
| 光源     | LED3500_70_1075 x1 | 1075.0 lm |
| 管理番号   | K0167923(*)DJ1 TF  |           |


|          |                    |        |           |            |            |
|----------|--------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ-ム効率 | 92.7%     |            |            |
| 器具点灯角度   |                    | ビ-ム範囲  | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ-ム効率  | 56.9%     | 88.5%      | 92.6%      |
| 最大光度     | 3085<br>cd/1000 lm | ビ-ム角   | 32.2      | 52.6       | 59.9       |



# 投光照明器具特性

|        |                   |    |                    |
|--------|-------------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | NTS01502B(32DEG)  | 光源 | LED3500_70_1075 x1 |
| 管理番号   | K0167923(*)DJ1 TF |    |                    |

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm