

# 投光照明器具特性


|          |                            |        |           |            |            |
|----------|----------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 品名(品番)   | NTS01004B+NTS91030B(24DE)  |        |           |            |            |
| 光源       | LED2700_70_420 ×1 420.0 lm |        |           |            |            |
| 管理番号     | K0168018(0)DJ1 TF          |        |           |            |            |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形                  | 主ビーム効率 | 96.9%     |            |            |
| 器具点灯角度   |                            | ビーム範囲  | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率     | 100.0%                     | ビーム効率  | 51.9%     | 84.0%      | 90.9%      |
| 最大光度     | 7084<br>cd/1000 lm         | ビーム角   | 20.3      | 34.8       | 41.6       |



# 投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS01004B+NTS91030B(24DE | 光源 | LED2700_70_420 ×1 |
| 管理番号    | K0168018(0)DJ1 TF        |    |                   |

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm