屋内照明器具特性

品番（品名）	NTN81382+NTN81997K
光源	LED3500_70_1945 x1　　1945.0 lm
管理番号	K0163042(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %		
上方光束	12 %		
下方光束	88 %		
保守率	良	0.69	
	中	0.67	
	否	0.63	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		53	41	33	28	51	40	32	27	48	38	31	26	45	36	30	26	23
0.8		63	51	43	37	61	50	42	36	56	47	40	35	53	45	39	34	31
1.0		69	58	50	44	67	56	49	43	62	53	47	42	58	51	45	40	37
1.25		75	65	57	51	72	63	56	50	68	60	53	48	63	56	51	47	43
1.5		79	70	62	56	76	68	61	55	71	64	58	53	67	61	56	51	47
2.0		85	77	70	64	82	75	68	63	77	71	65	61	72	67	62	59	54
2.5		88	81	75	70	86	79	74	69	80	75	70	66	75	71	67	64	59
3.0		91	85	79	74	88	82	77	73	83	78	74	70	78	74	70	67	62
4.0		94	89	84	80	91	87	83	79	86	82	79	76	81	78	75	72	67
5.0		96	92	88	84	93	89	86	83	88	85	82	79	83	81	78	76	70
7.0		99	95	92	89	96	93	90	87	91	88	86	84	86	84	82	80	74
10.0		100	98	96	93	98	96	93	91	93	91	89	87	88	86	85	84	78

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.01 m	2.13 m
2	2.64	2.68
2.5	3.29	3.25
3	3.92	3.83





267.5
267.4

パナソニック株式会社