


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS05111W+NTS91025W          |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_2965 ×1 2965.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0155893(0)DJ1 TF            |  |  |  |  |

|          |                     |          |                    |                     |                     |
|----------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビ - ム効率 | 85.8 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                     | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビ - ム効率  | 49.9%              | 82.2%               | 88.4%               |
| 最大光度     | 11492<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 15.5               | 27.1                | 32.6                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS05111W+NTS91025W


光源

LED4000\_70\_2965 x1

管理番号

K0155893(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm