



| 投光照明器具特性 |                            |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|
| 品名（品番）   | NTS32051W+NTS92201+NTS91   |  |  |
| 光源       | LED4000_70_995 ×1 995.0 lm |  |  |
| 管理番号     | K0168027(0)DJ1 XY          |  |  |


|          |                    |        |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 46.9%                | 82.8%               | 89.9%               |
| 最大光度     | 3244<br>cd/1000 lm | ビーム角   | AA' 14.3<br>BB' 57.0 | 28.9<br>88.0        | 38.8<br>98.7        |




投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS32051W+NTS92201+NTS91 | 光源 | LED4000_70_995 ×1 |
| 管理番号    | K0168027(0)DJ1 XY        |    |                   |

累積光束曲線



等光度曲線  
(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 3244 cd/1000 lm