屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS75240S+NTS90355
光源	LED5000_70_2440 x1　　2440.0 lm
管理番号	K0161311(0)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	100 %
上方光束	1 %
下方光束	99 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.91Hm	1.22Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	58	46	38	33	57	45	38	33	54	44	37	33	52	43	37	33	31			
0.8	68	57	50	44	67	57	50	44	64	55	49	44	62	54	48	44	42			
1.0	75	65	58	52	74	64	57	52	71	63	57	52	68	61	56	51	49			
1.25	81	72	65	60	80	71	65	60	77	69	64	59	74	68	63	59	56			
1.5	85	77	71	65	84	76	70	65	80	74	69	64	78	72	68	64	61			
2.0	91	84	78	73	89	83	77	73	86	80	76	72	83	78	75	71	69			
2.5	94	88	83	79	92	87	82	78	89	85	81	77	86	82	79	76	73			
3.0	96	91	87	83	94	90	86	82	91	87	84	81	89	85	82	80	77			
4.0	99	95	91	88	97	94	90	87	94	91	88	86	92	89	87	84	82			
5.0	101	97	94	91	99	96	93	91	96	94	91	89	94	91	89	87	85			
7.0	103	100	98	96	101	99	97	95	98	96	95	93	96	94	93	91	88			
10.0	104	102	101	99	103	101	100	98	100	99	97	96	98	96	95	94	91			

配光曲線

ランプ光束1000 lm



管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社