


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS41123W+NTS90151+NTS91   |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_550 ×1 550.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0155815(0)DJ1 TF          |  |  |  |

|          |                     |        |                    |                     |                     |
|----------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビーム効率 | 87.7 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                     | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビーム効率  | 51.9%              | 85.8%               | 89.8%               |
| 最大光度     | 10637<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 16.7               | 28.5                | 32.2                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS41123W+NTS90151+NTS91


光源

LED3000\_70\_550 ×1

管理番号


K0155815(0)DJ1TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm