# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | PA10035WWWP27+NTS90350 |
| 光源 | LED2700_70_1285 x1　　1285.0 lm |
| 管理番号 | K0153569(4)DB1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | | |
| 上方光束 | 0 % | | |
| 下方光束 | 100 % | | |
| 保守率 | 良 | 0.63 | |
| | 中 | 0.6 | |
| | 否 | 0.56 | |
| 下方投影面積 | | cm² | |
| 等価発光面積 | | cm² | |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.49Hm | 0.95Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 76 | 68 | 63 | 60 | 75 | 68 | 63 | 60 | 74 | 67 | 63 | 60 | 72 | 66 | 62 | 59 | 58 |
| 0.8 | 84 | 77 | 72 | 69 | 83 | 77 | 72 | 69 | 81 | 76 | 72 | 69 | 80 | 75 | 71 | 68 | 67 |
| 1.0 | 89 | 83 | 78 | 75 | 88 | 82 | 78 | 75 | 86 | 81 | 77 | 74 | 84 | 80 | 77 | 74 | 73 |
| 1.25 | 93 | 88 | 83 | 80 | 92 | 87 | 83 | 80 | 90 | 86 | 82 | 80 | 88 | 84 | 81 | 79 | 77 |
| 1.5 | 96 | 91 | 87 | 84 | 94 | 90 | 87 | 84 | 92 | 89 | 86 | 83 | 90 | 87 | 85 | 83 | 81 |
| 2.0 | 99 | 95 | 92 | 89 | 98 | 94 | 91 | 89 | 96 | 93 | 90 | 88 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 |
| 2.5 | 101 | 98 | 95 | 93 | 100 | 97 | 94 | 92 | 97 | 95 | 93 | 91 | 95 | 93 | 92 | 90 | 88 |
| 3.0 | 102 | 99 | 97 | 95 | 101 | 98 | 96 | 94 | 99 | 97 | 95 | 93 | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 |
| 4.0 | 104 | 102 | 100 | 98 | 103 | 101 | 99 | 97 | 100 | 99 | 97 | 96 | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 |
| 5.0 | 105 | 103 | 101 | 100 | 104 | 102 | 100 | 99 | 101 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 |
| 7.0 | 106 | 104 | 103 | 102 | 105 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 95 |
| 10.0 | 107 | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 97 |







1644.7
1391.8

パナソニック株式会社