屋内照明器具特性

品番（品名）	PA81004UPVW35
光源	LED3500_70_150 x1　150.0 lm
管理番号	K0167034(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率		100 %
上方光束		100 %
下方光束		0 %
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63
下方投影面積		cm²
等価発光面積		cm²

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	0.3 m	0.3 m
2	0.4	0.4
2.5	0.5	0.5
3	0.6	0.6

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	43	33	26	22	37	28	23	19	25	19	16	13	14	11	9	8	0
0.8	51	41	34	29	43	35	30	25	29	24	21	18	17	14	12	11	0
1.0	56	47	40	35	48	41	35	31	33	28	24	22	19	16	14	13	0
1.25	61	53	47	42	52	46	40	36	36	31	28	26	20	18	16	15	0
1.5	65	57	51	47	56	49	44	40	38	34	31	29	22	20	18	17	0
2.0	70	63	58	54	60	55	50	47	41	38	35	33	24	22	21	19	0
2.5	73	67	63	59	63	58	54	51	43	40	38	36	25	23	22	21	0
3.0	75	70	66	62	65	61	57	54	44	42	40	38	26	24	23	22	0
4.0	78	74	71	68	67	64	61	59	46	44	43	41	27	26	25	24	0
5.0	80	76	73	71	68	66	64	61	47	46	44	43	27	27	26	25	0
7.0	82	79	77	75	70	68	67	65	49	48	46	45	28	28	27	27	0
10.0	83	81	80	78	72	70	69	68	50	49	48	47	29	29	28	28	0





816.2
0.0

パナソニック株式会社