# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NYY65921+NYY96300S+NTS90 |
| 光源 | LED4000_70_1740 x1　　1740.0 lm |
| 管理番号 | K0164956(0)DJ1 XY |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0/2$ | $I_0/10$ | $I_0/20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 52.9% | 90.9% | 93.8% |
| 最大光度 | 7400 cd/1000 lm | ビーム角 | AA' 19.8 | 36.2 | 41.1 |
| | | | BB' 20.0 | 36.2 | 39.6 |




配光曲線
cd/1000 lm




パナソニック株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NYY65921+NYY96300S+NTS90 | 光源 | LED4000_70_1740 x1 |
| 管理番号 | K0164956(0)DJ1 XY | | |

## 累積光束曲線







## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm




最大光度7400 cd／1000 lm

パナソニック株式会社