屋内照明器具特性

品番（品名）	XL583WBUJ
光源	LED4000_85_2830 x1　　2830.0 lm
管理番号	K0130719(0)DB1
BZ分類	BZ2/1.8/BZ3

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.77	0.6	67	57	50	46	65	56	50	46	63	55	50	46	62	54	49	45	44
	中 0.72	0.8	76	67	60	56	75	66	60	56	72	65	60	56	70	64	59	55	54
	否 0.68	1.0	82	73	67	63	80	73	67	63	78	71	66	62	76	70	66	62	60
下方投影面積	cm^2	1.25	87	79	74	70	85	79	73	69	83	77	72	69	81	76	72	68	66
		1.5	90	83	78	74	89	83	78	74	86	81	77	73	84	79	76	73	71
等価発光面積	cm^2	2.0	94	89	85	81	93	88	84	80	91	86	83	80	88	85	82	79	77
		2.5	97	93	89	85	96	92	88	85	93	90	87	84	91	88	85	83	81
		3.0	99	95	92	89	98	94	91	88	95	92	89	87	93	90	88	86	83
		4.0	101	98	95	93	100	97	95	92	97	95	93	91	95	93	91	90	87
		5.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	93	97	95	93	92	89
		7.0	104	102	101	99	103	101	100	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92
		10.0	105	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	99	99	98	97	94

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.95 m	1.3 m
2	2.56	1.67
2.5	3.26	2.05
3	3.78	2.37





648.6
648.2

パナソニック株式会社