屋内照明器具特性

品番（品名）	PA07520WWWP40+NTS90200
光源	LED4000_70_220 x1　　220.0 lm
管理番号	K0156452(2)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	1 %		
下方光束	99 %		
保守率	良	0.63	
	中	0.6	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.65Hm	0.85Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	72	63	57	53	70	62	57	53	69	61	56	53	67	60	56	53	51
0.8	80	73	67	63	79	72	67	63	77	71	66	63	75	70	66	63	61
1.0	86	79	74	70	85	78	73	70	82	77	73	69	80	76	72	69	67
1.25	90	84	80	76	89	83	79	76	87	82	78	75	85	81	77	75	73
1.5	93	88	84	81	92	87	83	80	90	86	82	79	88	84	81	79	77
2.0	97	93	89	86	96	92	89	86	93	90	87	85	91	88	86	84	82
2.5	99	96	93	90	98	95	92	90	96	93	90	88	93	91	89	87	85
3.0	101	98	95	93	100	97	94	92	97	95	93	91	95	93	91	90	87
4.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	94	97	95	94	92	90
5.0	104	102	100	98	102	101	99	97	100	98	97	96	98	96	95	94	92
7.0	105	104	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	93
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	102	101	101	100	100	99	98	98	95





1426.4
1035.1

パナソニック株式会社