


| 投光照明器具特性 |                               |
|----------|-------------------------------|
| 品名（品番）   | NTS53321+NTS91055W+NTS90      |
| 光源       | LED4000_70_2155 ×1 2155.0 l m |
| 管理番号     | K0156401(0)DJ1 TF             |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 97.6 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 47.9 %             | 82.7 %              | 86.8 %              |
| 最大光度     | 8395<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 18.1               | 31.7                | 36.0                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS53321+NTS91055W+NTS90


光源

LED4000\_70\_2155 x1

管理番号


K0156401(0)DJ1TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm