屋内照明器具特性

品番（品名）	PTSA7524K(1TOUBUN)
光源	LED2400_70_38 x1　　38.0 lm
管理番号	K0176952(0)DY1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4/3.5/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	4 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	96 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.69	0.6	58	46	39	33	56	45	38	33	54	44	38	33	51	43	37	33	30
	中 0.67	0.8	68	57	49	44	66	56	49	43	63	54	48	43	60	52	47	42	40
	否 0.63	1.0	74	64	57	51	72	63	56	51	69	61	55	50	66	59	54	49	47
下方投影面積	cm^2	1.25	80	71	64	58	78	70	63	58	75	67	62	57	71	65	60	56	53
等価発光面積	cm^2	1.5	84	75	69	64	82	74	68	63	79	72	67	62	75	70	65	61	58
		2.0	89	82	76	72	87	81	76	71	84	78	74	70	81	76	72	69	65
		2.5	93	87	81	77	91	85	80	76	87	83	78	75	84	80	77	73	70
		3.0	95	90	85	81	93	88	84	80	90	86	82	79	86	83	80	77	74
		4.0	98	94	90	87	96	92	89	86	93	89	87	84	89	87	84	82	79
		5.0	100	96	93	90	98	95	92	89	95	92	89	87	91	89	87	85	82
		7.0	102	99	97	95	100	98	95	93	97	95	93	91	94	92	90	89	85
		10.0	104	102	100	98	102	100	98	97	99	97	96	94	95	94	93	92	88

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.19Hm	1.18Hm





371.4
371.4

パナソニック株式会社