屋内照明器具特性

品番（品名）	SC429
光源	LDA3L-E17/C/W x1　　280.0 lm
管理番号	K0158274(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	84 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	49 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	35 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
良	0.63	
中	0.6	
否	0.56	

下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.00Hm	0.00Hm

室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	35	25	18	13	32	22	16	12	25	17	13	9	18	13	9	6	2
0.8	42	31	24	19	37	28	22	17	29	22	17	13	22	17	13	10	3
1.0	47	36	29	24	42	33	26	21	33	26	21	17	25	19	15	12	5
1.25	51	41	34	29	46	37	31	26	36	30	25	20	27	22	18	15	7
1.5	54	45	38	33	49	41	35	30	39	33	28	24	29	25	21	18	8
2.0	59	51	45	39	53	46	40	36	42	37	32	29	32	28	25	22	11
2.5	62	55	49	44	56	50	45	40	45	40	36	32	35	31	28	25	13
3.0	64	58	52	48	58	53	48	43	47	43	39	35	36	33	30	27	15
4.0	68	62	57	53	61	57	52	49	50	46	43	40	39	36	33	31	18
5.0	70	65	61	57	63	59	56	52	52	48	45	43	40	38	36	34	20
7.0	72	68	65	62	66	63	60	57	54	51	49	47	43	41	39	37	23
10.0	74	71	69	66	68	65	63	61	56	54	52	50	44	43	42	40	25





209.2
0.0

パナソニック株式会社