

| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS62002W+NTS90151+NTS91   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_955 ×1 955.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0168030(0)DJ1 XY          |  |  |  |  |


|          |                    |                                  |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                         | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                          | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率                          | 57.0%              | 90.3%               | 94.0%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 1567<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 29.8°<br>BB' 66.8° | 66.8               | 102.5               | 113.7               |                                                                                     |



投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS62002W+NTS90151+NTS91 | 光源 | LED3500_70_955 ×1 |
| 管理番号    | K0168030(0)DJ1 XY        |    |                   |

累積光束曲線



等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

