屋内照明器具特性

品番（品名）	XLF213NNNK(JYOUJI_CEILIN
光源	LED5000_85_1500 x1　　1500.0 lm
管理番号	K0152932(3)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	7 %
下方光束	93 %
保守率	良 0.83 / 中 0.81 / 否 0.77
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.82 m	1.89 m
2	2.42	2.48
2.5	3.03	3.07
3	3.62	3.61

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）ZCM																
0.6		54	42	34	28	52	41	33	28	49	39	32	27	46	37	31	27	24
0.8		64	52	44	38	62	51	43	37	58	49	42	37	55	47	41	36	33
1.0		70	59	51	45	68	58	50	45	64	55	49	44	61	53	47	43	40
1.25		76	66	58	52	74	65	57	52	70	62	56	51	66	59	54	49	46
1.5		80	71	64	58	78	69	63	57	74	66	61	56	70	64	59	54	51
2.0		86	78	71	66	84	76	70	65	79	73	68	63	75	70	66	62	58
2.5		90	83	77	72	87	81	75	71	83	77	73	69	79	74	70	67	63
3.0		92	86	81	76	90	84	79	75	85	81	76	73	81	77	74	71	66
4.0		95	90	86	82	93	88	84	81	89	85	81	78	85	81	79	76	71
5.0		97	93	89	86	95	91	88	84	91	88	85	82	87	84	82	79	75
7.0		100	97	94	91	98	95	92	89	93	91	89	86	89	87	85	84	79
10.0		102	99	97	95	100	97	95	93	95	94	92	90	92	90	89	87	82





419.1
270.7

パナソニック株式会社