屋内照明器具特性

品番（品名）	XLG441RGNJ(JYOUJI)
光源	LED5000_85_3880 x1　　3880.0 lm
管理番号	K0176624(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.81	0.6	57	44	36	31	55	44	36	31	53	43	36	31	51	42	35	31	29
	中 0.77	0.8	67	55	47	41	65	54	47	41	62	53	46	41	60	52	45	41	39
	否 0.68	1.0	73	62	55	49	72	62	54	49	69	60	53	48	66	58	53	48	46
下方投影面積	cm^2	1.25	79	70	62	56	78	69	62	56	75	67	61	56	72	65	60	55	53
		1.5	83	75	68	62	82	74	67	62	79	72	66	61	76	70	65	61	58
等価発光面積	cm^2	2.0	89	82	76	71	88	81	75	70	84	79	74	69	81	77	72	69	66
		2.5	93	86	81	77	91	85	80	76	88	83	79	75	85	81	77	74	71
		3.0	95	90	85	81	94	89	84	80	91	86	83	79	88	84	81	78	75
		4.0	98	94	90	87	97	93	89	86	94	91	88	85	91	88	86	84	81
		5.0	100	97	94	91	99	96	93	90	96	93	91	88	93	91	89	87	84
		7.0	103	100	98	95	101	99	96	94	98	96	95	93	96	94	93	91	88
		10.0	104	102	101	99	103	101	100	98	100	99	97	96	98	97	95	94	91

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.99 m	2.12 m
2	2.63	2.67
2.5	3.27	3.23
3	3.91	3.82





336.8
336.8

パナソニック株式会社