

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S F 2 5 1 B Z

光源

LDA8 L - D - G - E17 / S / Z6 ×1

760.0 l m

管理番号

K0136746 (0) DB 1

B Z 分類

BZ10

器具効率

88 %

上方光束

51 %

下方光束

37 %

天井
壁
床

反射率

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.63

中

0.6

否

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.00 H m

0.00 H m

0.6

3.8

2.7

2.0

1.5

3.4

2.5

1.8

1.4

2.7

2.0

1.5

1.1

2.1

1.5

1.1

1.8

1.5

1.2

0.8

0.6

0.5

0.4

0.3

0.8

4.5

3.4

2.7

2.2

4.1

3.1

2.4

2.0

3.2

2.5

2.0

1.6

2.4

1.9

1.5

1.2

0.8

0.6

0.5

0.4

0.3

1.0

5.0

4.0

3.2

2.7

4.5

3.6

2.9

2.4

3.6

2.9

2.4

1.9

1.5

1.2

0.8

0.6

0.5

0.4

0.3

1.25

5.5

4.5

3.8

3.2

5.0

4.1

3.4

2.9

3.9

3.3

2.8

2.3

3.0

2.5

2.1

1.8

1.5

1.2

0.8

0.6

0.5

0.4

0.3

1.5

5.9

4.9

4.2

3.7

5.3

4.5

3.8

3.3

4.2

3.6

3.1

2.7

3.2

2.8

2.4

2.1

1.8

1.5

1.2

0.8

0.6

0.5

0.4

2.0

6.3

5.5

4.9

4.3

5.7

5.0

4.4

4.0

4.6

4.1

3.6

3.2

3.5

3.1

2.8

2.5

2.1

1.8

1.5

1.2

0.8

0.6

0.5

0.4

0.3

2.5

6.7

6.0

5.4

4.8

6.0

5.4

4.9

4.4

4.9

4.4

4.0

3.6

3.8

3.4

3.1

2.8

2.5

2.1

1.8

1.5

1.2

0.8

0.5

0.4

0.3

3.0

6.9

6.3

5.7

5.2

6.3

5.7

5.2

4.8

5.1

4.6

4.2

3.9

3.9

3.6

3.3

3.1

2.8

2.5

2.1

1.8

1.5

1.2

0.8

0.6

0.5

4.0

7.2

6.7

6.2

5.8

6.6

6.1

5.7

5.3

5.3

5.0

4.6

4.3

4.2

3.9

3.7

3.4

3.0

2.7

2.4

2.1

1.8

1.5

1.2

0.9

0.7

5.0

7.4

6.9

6.5

6.1

6.8

6.4

6.0

5.6

5.5

5.2

4.9

4.6

4.3

4.1

3.9

3.7

3.4

3.0

2.7

2.4

2.1

1.8

1.5

1.2

0.9

7.0

7.7

7.3

7.0

6.6

7.0

6.7

6.4

6.1

5.7

5.5

5.3

5.0

4.6

4.4

4.2

4.0

3.7

3.4