屋内照明器具特性

品番（品名）	XLG442VGNC(JYOUJI)
光源	LED5000_85_3880 x1　　3880.0 lm
管理番号	K0176622(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %
保守率	良 0.81 / 中 0.77 / 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.96 m	2.12 m
2	2.59	2.67
2.5	3.22	3.23
3	3.85	3.81

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）ZCM																
0.6		56	44	36	30	55	43	36	30	52	42	35	30	50	41	35	30	28
0.8		66	54	46	41	65	54	46	40	62	52	45	40	59	51	45	40	38
1.0		73	62	54	48	71	61	53	48	68	59	53	47	65	58	52	47	45
1.25		79	69	61	55	77	68	61	55	74	66	60	55	71	64	59	54	52
1.5		83	74	67	61	81	73	66	61	78	71	65	60	75	69	64	60	57
2.0		89	81	75	70	87	80	74	69	84	78	73	68	81	76	71	68	65
2.5		92	86	80	76	91	85	79	75	87	82	78	74	85	80	76	73	70
3.0		95	89	84	80	93	88	83	79	90	86	82	78	87	84	80	77	74
4.0		98	94	90	86	97	92	89	85	94	90	87	84	91	88	85	83	80
5.0		100	96	93	90	99	95	92	89	96	93	90	88	93	91	88	86	83
7.0		102	100	97	95	101	98	96	94	98	96	94	92	96	94	92	90	88
10.0		104	102	100	98	103	101	99	98	100	99	97	96	98	96	95	94	91





330.9
330.9

パナソニック株式会社