屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX455FBLJ
光源	LED3000_85_2960 x1　　2960.0 lm
管理番号	K0132394(2)DB1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3/1.8/BZ4

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

反射率																		
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %	
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %	
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %	
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	61	50	42	37	60	49	42	37	57	48	42	37	55	47	41	37	35	
0.8	71	61	54	48	70	60	53	48	67	59	53	48	65	57	52	48	46	
1.0	77	68	61	56	76	67	61	56	73	66	60	56	71	64	59	55	53	
1.25	83	75	68	63	82	74	68	63	79	72	67	63	76	71	66	62	60	
1.5	87	79	73	69	85	78	73	68	83	77	72	68	80	75	71	67	65	
2.0	92	86	80	76	90	85	80	76	88	83	79	75	85	81	77	74	72	
2.5	95	90	85	81	94	89	84	81	91	87	83	80	88	85	82	79	77	
3.0	97	93	89	85	96	91	88	84	93	89	86	83	90	87	85	82	80	
4.0	100	96	93	90	98	95	92	89	96	93	90	88	93	91	89	87	84	
5.0	102	98	96	93	100	97	95	92	98	95	93	91	95	93	91	90	87	
7.0	103	101	99	97	102	100	98	96	100	98	96	95	97	96	94	93	90	
10.0	105	103	102	100	103	102	101	99	101	100	99	97	99	98	97	96	93	

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.96 m	2.06 m
2	2.59	2.57
2.5	3.22	3.11
3	3.85	3.66

配光曲線

ランプ光束1000 lm



管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニック株式会社