屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX400NTNJ
光源	LED5000_85_20000 x1　　20000.0 lm
管理番号	K0139168(0)DB1
BZ分類	BZ3/3.5/BZ4

器具効率	100 %
上方光束	2 %
下方光束	98 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
5 m	4.28 m	7.28 m
7	6.02	10.18
10	8.6	14.54
15	12.9	21.81

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01） ZCM																				
0.6	64	54	47	42	63	53	47	42	61	52	46	42	59	51	46	42	40				
0.8	73	64	57	52	72	63	57	52	69	61	56	52	67	60	55	51	49				
1.0	79	70	64	59	78	69	63	59	75	68	62	58	72	66	62	58	56				
1.25	84	76	70	66	83	75	70	65	80	74	69	65	77	72	67	64	62				
1.5	88	81	75	70	86	79	74	70	83	77	73	69	80	76	72	68	66				
2.0	92	86	81	77	91	85	81	77	88	83	79	76	85	81	78	75	72				
2.5	95	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	88	84	81	79	76				
3.0	97	93	89	85	96	91	88	85	93	89	86	83	90	87	84	82	79				
4.0	100	96	93	90	98	95	92	89	95	92	90	88	92	90	88	86	83				
5.0	101	98	96	93	100	97	94	92	97	94	92	90	94	92	90	89	86				
7.0	103	101	99	97	102	99	98	96	99	97	95	94	96	94	93	92	89				
10.0	104	103	101	100	103	101	100	99	100	99	98	96	97	96	95	94	91				

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



526.0
516.2

パナソニック株式会社