屋内照明器具特性

品番（品名）	XND1550SN
光源	LED5000_85_1680 x1　　1680.0 lm
管理番号	K0158885(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
良	0.81	0.6	87	82	78	76	87	82	78	76	85	81	78	76	84	80	78	76	75
中	0.77	0.8	92	88	84	82	92	87	84	82	90	86	84	82	89	86	83	81	80
否	0.68	1.0	96	91	88	86	95	91	88	86	93	90	87	85	92	89	87	85	84
		1.25	98	95	92	90	97	94	91	89	96	93	91	89	94	92	90	88	87
下方投影面積	cm^2	1.5	100	97	94	92	99	96	94	92	97	95	93	91	96	94	92	90	89
等価発光面積	cm^2	2.0	102	99	97	95	101	99	97	95	99	97	96	94	98	96	94	93	92
		2.5	103	101	99	98	102	100	99	97	101	99	97	96	99	97	96	95	93
		3.0	104	102	101	99	103	101	100	99	101	100	99	97	99	98	97	96	94
		4.0	105	104	102	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	99	98	96
		5.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96
		7.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	102	102	101	100	100	97
		10.0	107	107	106	105	106	106	105	104	104	104	103	103	102	102	101	101	98

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.78Hm	0.78Hm





1386.3
1386.3

パナソニック株式会社