屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15783+SLK22011
光源	LLD2401LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193966(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	79 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	79 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	57	50	45	42	56	49	45	42	55	49	45	42	53	48	45	42	41
	中 0.63		0.8	64	58	54	51	63	58	54	51	62	57	54	51	60	56	53	51	50
	否 0.56		1.0	69	64	60	57	68	63	60	57	66	62	59	57	65	61	58	56	55
下方投影面積	cm^2		1.25	72	68	64	62	71	67	64	62	70	66	63	61	68	65	63	61	60
			1.5	75	71	68	65	74	70	67	65	72	69	66	64	70	68	66	64	62
等価発光面積	cm^2		2.0	77	74	72	69	77	74	71	69	75	72	70	68	73	71	69	68	66
			2.5	79	76	74	72	78	76	74	72	76	74	73	71	75	73	72	70	69
			3.0	80	78	76	74	79	77	75	74	78	76	74	73	76	74	73	72	70
			4.0	82	80	78	77	81	79	78	76	79	78	76	75	77	76	75	74	72
			5.0	82	81	80	78	81	80	79	78	80	79	78	77	78	77	76	75	74
			7.0	83	82	81	80	82	81	80	80	81	80	79	78	79	78	78	77	75
			10.0	84	83	82	82	83	82	82	81	81	81	80	80	80	79	79	78	76

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.32H m	1.32H m





475.5
433.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社