屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX800ABW
光源	LED4000_85_6940 x1　　6940.0 lm
管理番号	K0128261(*)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	4 %
下方光束	96 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.09 m	2.89 m
2	2.72	3.32
2.5	3.36	3.82
3	4	4.35

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
反射率 壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
反射率 床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	55	42	34	29	53	41	34	28	50	40	33	28	48	39	32	28	25
0.8	64	53	44	38	63	52	44	38	59	50	43	38	56	48	42	37	35
1.0	71	60	52	46	69	59	51	45	65	56	50	45	62	54	49	44	41
1.25	77	67	59	53	75	65	58	52	71	63	57	52	68	61	55	51	48
1.5	81	72	64	58	79	70	63	58	75	68	62	57	71	65	60	56	53
2.0	87	79	72	67	85	77	71	66	81	74	69	65	77	72	67	63	60
2.5	90	83	77	72	88	82	76	72	84	79	74	70	81	76	72	69	65
3.0	93	87	81	77	91	85	80	76	87	82	78	74	83	79	76	73	69
4.0	96	91	87	83	94	90	85	82	90	86	83	80	87	83	81	78	74
5.0	98	94	90	87	96	92	89	86	92	89	86	83	89	86	84	81	78
7.0	101	97	94	92	99	96	93	90	95	93	90	88	92	89	88	86	82
10.0	102	100	98	96	101	98	96	94	97	95	93	92	94	92	91	89	85

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



298.2
298.2

パナソニック株式会社