屋内照明器具特性

品番（品名）	XND1032SY
光源	LED2700_85_910 x1　　910.0 lm
管理番号	K0158887(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率		100 %
上方光束		0 %
下方光束		100 %
保守率	良	0.81
	中	0.77
	否	0.68
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.81Hm	0.81Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		90	85	82	80	89	85	82	80	88	84	82	80	87	84	82	80	79
0.8		95	90	88	86	94	90	87	85	93	89	87	85	92	89	87	85	84
1.0		98	94	91	89	97	93	91	89	95	92	90	89	94	92	90	88	87
1.25		100	97	94	92	99	96	94	92	97	95	93	91	96	94	92	91	90
1.5		101	98	96	94	100	98	96	94	99	97	95	93	97	95	94	93	91
2.0		103	101	99	97	102	100	98	97	100	99	97	96	99	97	96	95	93
2.5		104	102	100	99	103	101	100	99	101	100	99	97	100	98	97	96	95
3.0		105	103	102	100	104	102	101	100	102	101	100	99	100	99	98	97	95
4.0		106	105	103	102	105	104	102	101	103	102	101	100	101	100	99	99	97
5.0		106	105	104	103	105	104	103	103	103	103	102	101	101	101	100	100	97
7.0		107	106	105	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	101	98
10.0		108	107	106	106	106	106	105	105	104	104	103	103	102	102	102	101	99





1387.3
1387.3

パナソニック株式会社