屋内照明器具特性

品番（品名）	XND1071WV
光源	LED3500_85_1045 x1　　1045.0 lm
管理番号	K0158970(0)DB1
BZ分類	BZ2/0.9/BZ1/4.5/BZ2/6.0/BZ1

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.81	0.6	70	60	54	50	69	60	54	50	67	59	54	50	65	58	54	50	48
	中 0.77	0.8	80	72	66	62	79	71	66	62	76	70	65	62	75	69	65	61	60
	否 0.68	1.0	86	79	73	70	85	78	73	69	82	77	72	69	80	75	72	69	67
下方投影面積	cm^2	1.25	91	84	80	76	89	84	79	76	87	82	78	75	85	81	78	75	73
		1.5	94	88	84	80	92	87	83	80	90	86	82	79	88	84	81	79	77
等価発光面積	cm^2	2.0	97	93	89	86	96	92	89	86	94	91	88	85	92	89	87	84	82
		2.5	100	96	93	90	99	95	92	90	96	93	91	89	94	92	90	88	86
		3.0	101	98	95	93	100	97	95	92	98	95	93	91	96	94	92	90	88
		4.0	103	101	99	97	102	100	98	96	100	98	96	95	97	96	95	93	91
		5.0	104	102	100	99	103	101	100	98	101	99	98	97	99	97	96	95	93
		7.0	105	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	97	95
		10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	99	99	96

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



563.0
563.0

パナソニック株式会社