屋内照明器具特性

品番（品名）	XND7530SE
光源	LED3000_80_4905 x1　　4905.0 lm
管理番号	K0171749(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %
保守率	良 0.76 / 中 0.72 / 否 0.64
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.79Hm	0.79Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		87	82	79	76	87	82	78	76	85	81	78	76	84	80	78	76	75
0.8		93	88	85	83	92	88	85	82	91	87	84	82	89	86	84	82	81
1.0		96	92	89	87	95	92	89	87	94	91	88	86	92	90	88	86	85
1.25		99	95	92	90	98	95	92	90	96	94	91	90	95	92	91	89	88
1.5		100	97	95	93	100	97	94	92	98	95	93	92	96	94	93	91	90
2.0		103	100	98	96	102	99	97	96	100	98	96	95	98	96	95	94	92
2.5		104	102	100	98	103	101	99	98	101	99	98	97	99	98	97	96	94
3.0		105	103	101	100	104	102	100	99	102	100	99	98	100	99	98	97	95
4.0		106	104	103	102	105	103	102	101	103	101	100	100	101	100	99	98	96
5.0		106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	100	99	97
7.0		107	106	105	104	106	105	104	104	104	103	102	102	102	101	101	100	98
10.0		107	107	106	106	106	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	98





1327.3
1327.3

パナソニック株式会社