



屋外照明器具特性

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 品番(品名) | XYG2521R+NYK20005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光源 | LED3000_85_970 x1 970.0 lm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理番号 | K0162177(1)DB1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JISC8131-1999 による配光形式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具効率 上方光束 下方光束 | 99.8% | | | 直下光度 | | | 717.6 cd/1000lm | | | | | | | | | | | | |
| | 0.8% | | | 最大光度 | | | 717.6 cd/1000lm | | | | | | | | | | | | |
| 鉛直角 | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
| =0°鉛直面 | 717 | 672 | 541 | 414 | 417 | 482 | 520 | 525 | 494 | 446 | 383 | 315 | 249 | 188 | 138 | 94 | 59 | 28 | 10 |
| 90° | 717 | 704 | 688 | 654 | 577 | 462 | 353 | 242 | 125 | 73 | 54 | 45 | 37 | 30 | 23 | 14 | 8 | 5 | 0 |
| 180° | 717 | 709 | 660 | 502 | 315 | 255 | 265 | 239 | 122 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270° | 717 | 704 | 688 | 654 | 577 | 462 | 353 | 242 | 125 | 73 | 54 | 45 | 37 | 30 | 23 | 14 | 8 | 5 | 0 |
| I _{max} を含む鉛直面 | 717 | 672 | 541 | 414 | 417 | 482 | 520 | 525 | 494 | 446 | 383 | 315 | 249 | 188 | 138 | 94 | 59 | 28 | 10 |




正弦等光度曲線

| | | | |
|---------|-------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | XYG2521R+NYK20005 | 光源 | LED3000_85_970 ×1 |
| 管理番号 | K0162177(1)DB 1 | | |



等照度曲線

| | | | |
|--------|-------------------|------|---------|
| 品番(品名) | XYG2521R+NYK20005 | 全光束 | 970 lm |
| | | 保守率 | 1.00 |
| 光源 | LED3000_85_970 x1 | 取付高さ | 3.5 m |
| | | 取付角度 | 0.0 ° |
| 管理番号 | K0162177(1)DB1 | 最大照度 | 56.8 lx |



◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 取付高さ | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m |
| 補正係数 | 12.250 | 3.062 | 1.361 | 0.765 | 0.490 | 0.340 | 0.250 | 0.191 | 0.151 | 0.122 |