


# 屋外照明器具特性

品番(品名)	SLWC81570S		
光源	LDA4L-H-E17/S/4 ×1	440.0 lm	
管理番号	K0186057(0)DB1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	18.1%	直下光度	161.7 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	174.3 cd/1000lm
下方光束	18.1%		





鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	161	168	173	173	158	123	84	46	26	23	21	18	11	5	2	0	0	0	0
90°	161	165	164	157	138	104	65	32	16	11	7	5	4	3	2	1	0	0	0
180°	161	160	158	153	148	129	99	64	37	21	12	7	5	3	2	1	0	0	0
270°	161	165	164	157	138	104	65	32	16	11	7	5	4	3	2	1	0	0	0
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	161	168	174	173	159	124	84	47	26	23	21	17	11	5	2	0	0	0	0



# 正弦等光度曲線

品番(品名)	SLWC81570S	光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1
管理番号	K0186057(0)DB 1		



直下光度  $I_o$  161.7 cd