

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L B 8 1 3 0 2 + S L K 2 9 0 0 4

光源

L L D 2 4 1 1 L C B 1 × 1 5 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 2 4 8 5 (1) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

7 5 %

上方光束

0 %

下方光束

7 5 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 7 0 H m

0 . 7 0 H m

0.6	63	58	55	53	62	58	55	53	61	58	55	53	60	57	55	53	52
0.8	68	64	61	59	67	63	61	59	66	63	60	59	65	62	60	59	58
1.0	71	67	64	63	70	67	64	62	69	66	64	62	68	65	63	62	61
1.25	73	70	67	66	72	69	67	66	71	68	67	65	70	68	66	65	64
1.5	74	72	70	68	74	71	69	68	72	70	68	67	71	69	68	67	65
2.0	76	74	72	71	75	73	72	70	74	72	71	70	73	71	70	69	68
2.5	77	75	74	73	76	75	73	72	75	74	72	71	74	72	72	71	69
3.0	78	76	75	74	77	76	74	73	76	74	73	73	74	73	72	72	70
4.0	79	78	77	76	78	77	76	75	76	76	75	74	75	74	74	73	71
5.0	79	78	77	77	79	78	77	76	77	76	76	75	75	75	74	74	72
7.0	80	79	79	78	79	78	78	77	78	77	77	76	76	76	75	75	73
10.0	80	80	79	79	80	79	79	78	78	78	77	77	76	76	76	76	74

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

