

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S L B 7 1 5 9 2

光源

LED2700_70_85 ×1

85.0 l m

管理番号

K0192675 (0) DB 1

BZ分類

BZ3 / 1.4 / BZ2

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

Z C M

保守率

良 0.67
中 0.63
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H_m

0.00 H_m

0.88 H_m

0.6	62	51	44	39	61	51	44	39	59	50	44	39	57	49	43	39	37
0.8	74	64	57	53	72	63	57	53	70	62	57	52	68	61	56	52	50
1.0	81	72	66	61	79	71	66	61	77	70	65	61	75	69	64	60	59
1.25	86	79	73	69	85	78	73	69	83	77	72	68	80	75	71	68	66
1.5	90	84	79	74	89	83	78	74	86	81	77	73	84	80	76	73	71
2.0	95	90	85	82	94	89	85	81	91	87	83	80	89	85	82	80	78
2.5	98	93	90	86	96	92	89	86	94	90	88	85	92	89	86	84	82
3.0	100	96	93	90	98	95	92	89	96	93	90	88	93	91	89	87	85
4.0	102	99	96	94	101	98	95	93	98	96	94	92	96	94	92	91	88
5.0	103	101	99	97	102	100	98	96	100	98	96	94	97	96	94	93	90
7.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	97	99	98	97	96	93
10.0	106	105	103	102	105	104	102	101	102	101	100	100	99	99	98	98	95

配光曲線

ランプ光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

lx X 100

