屋内照明器具特性

品番（品名）	SLR1034L
光源	LED2700_70_323 x1　　323.0 lm
管理番号	K0161902(1)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.67	
	中	0.63	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.67Hm	0.67Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	85	79	76	73	84	79	75	73	83	78	75	73	82	78	75	73	72
0.8	91	86	83	80	90	86	82	80	89	85	82	80	88	84	81	79	78
1.0	95	90	87	85	94	90	87	84	92	89	86	84	91	88	85	84	82
1.25	97	94	91	88	97	93	90	88	95	92	90	88	93	91	89	87	86
1.5	99	96	93	91	98	95	93	91	97	94	92	90	95	93	91	89	88
2.0	102	99	97	95	101	98	96	94	99	97	95	93	97	95	94	92	91
2.5	103	101	99	97	102	100	98	96	100	98	97	95	98	97	95	94	92
3.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	97	99	98	97	96	94
4.0	105	103	102	101	104	102	101	100	102	101	100	99	100	99	98	97	95
5.0	106	104	103	102	105	103	102	101	102	102	101	100	101	100	99	98	96
7.0	106	105	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	101	100	100	97
10.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	98





2140.2
2140.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社